

1		2						3		4				5		6		
塑壳公差带		线性尺寸（参考公差标准GB/T1804-2000-M级						倒角/圆角公差		∠角度公差				≡	—	▱	//	⊥
尺寸范围		0 ≈ 3	>3 ≈ 6	>6 ≈ 30	>30 ≈ 120	>120 ≈ 400	>400 ≈ 1000	<3	>3	0 ≈ 10	>10 ≈ 50	>50 ≈ 120	>120	所有	>5	>5 ≈ 30	>30 ≈ 120	>120
公差值		±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±0.2	±0.5	1°	30′	20′	10′	0.5	0.025	0.06	0.12	0.4
A																		
B																		
C																		
D																		

此处贴膜

8	SH256-5.08-3P	SH256-508	1	-----	-----	组件	
10	固定装置	SH862-4	2	0.49	0.98	PC	
9	SH255-3.5-10P	SH255-350	2	11.10	22.19	组件	
8	卡扣	SH853-3	1	1.67	1.67	POM	
7	堵条	SH853-4	1	0.62	0.62	PPO	
6		SH230SRA-508_ASM_ASM	1	0.77	0.77	组件	
5			2			组件	
4	线路板2	SH862-XLB2	1	0.01	0.01	NYLON	
3	线路板1	SH862-XLB1	1	0.01	0.01	NYLON	
2	下盖	SH862-2	1	39.70	39.70	PC-ABS	
1	上盖	SH862-1	1	6.66	6.66	PC-ABS	
序号	零件名字	零件编号	数量	单件重量/克	总计重量/克	材料	备注
制图		审核	批准	客户名称	本厂开发		-----
				产品名称	SH862A一体机	图纸比例	7:10 A3
日期				产品编号	SH862A	视图	⌀ (mm)
23-12-07				宁波新三和连接电气有限公司 NINGBO NEW SANHE ELECTRIC CONTACT CO., LTD.		中国宁波慈溪 TEL:+86(574)63226910 FAX:+86(574)63226900	
第 1 页				共 1 页			