






1			2									3							4						
端子成品公差带			线性尺寸(参考公差标准GB/T 14486-2008)										圆角	倒角		∠角度公差			≡	—	□	//	⊥		
尺寸范围			0 ≈ 6	> 6	> 10	> 18	> 30	> 50	> 80	> 120	> 160	> 200	> 250	所有	< 6	> 6	0 ≈ 10	> 10 ≈ 50	> 50 ≈ 120	> 120	所有	> 5	> 5 ≈ 30	> 30 ≈ 120	> 120
公差值			±0.1	±0.14	±0.19	±0.25	±0.32	±0.43	±0.57	±0.72	±0.88	±1.05	±1.25	±0.2	±0.5	±1	1°	30′	20′	10′	0.5	0.025	0.06	0.12	0.4



8	SH256-5.08-3P	SH256-508	1	——	——	组件	
8	固定装置	SH862-4	2	0.49	0.98	PC	
7	卡扣	SH853-3	1	1.67	1.67	POM	
6	堵条	SH853-4	1	0.62	0.62	PPO	
5	SH255-3.5-10P	SH255-350	1	11.10	11.10	组件	
4	线路板2A	SH862-XLB2A	1	0.01	0.01	NYLON	
3	线路板1A	SH862-XLB1A	1	0.01	0.01	NYLON	
2	上盖	SH862-1A	1	7.56	7.56	PC-ABS	
1	下盖	SH862-2	1	39.70	39.70	PC-ABS	
序号	零件名字	零件编号	数量	单件重量/克	总计重量/克	材料	备注
制图		审核	批准	客户名称	本厂开发		组件
孙科				产品名称	SH862B一体机	图纸比例	1:2 A3
日期				产品编号	SH862B	视图	⌀ (mm)
23-12-07				中国宁波慈溪			
第 1 页		共 1 页		SANHE		NINGBO NEW SANHE ELECTRIC CONTACT CO., LTD.	
				TEL:+86(574)63226910		FAX:+86(574)63226900	